

サンダーブロッカー

形式名	電源・通信用			電源用		通信用	
	SPR-TB-PT2-A1	OA-64	SPR-TB-TV-A1	SPR-TB-P-A1	SPR-PB-1P3W-A1	SPR-TB-CAT5e	SPR-TB-10B5-A1
							
本体寸法 (W) × (H) × (D) (mm)	47×66×34	215×105×36	46×108×33	47×66×34	32×70×38	81×40×35	67×67×28
適合通信線	一般電話回線、ISDN回線			TV回線	-	1000Base-T、100Base-TX	10BASE-5
主な保護対象機器	パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA			テレビ ビデオ	UPS プリンタ コピー機 オーディオ	パソコン サーバ HUB ルータ	10BASE-5 トランシーバ
コンセント	×1口	×6口	×2口	×1口	-	-	-
モジュラ・コネクタ	RJ-11(2心)	RJ-11(4心)	F形コネクタ	-	-	RJ-45(8心)	-
同軸タップ	-	-	-	-	-	-	●
電源ケーブル	-	●	●	-	-	-	-
電氣的性能 定格	AC125V-15A (1,500W)	AC125V-5A (1,500W)	AC125V-15A (1500W)	AC125V-15A (1500W)	1φ2W100V・ 1φ2W200V 1φ3W100V/200V	-	-
インパルス ^{*1} 電源 保護性能	電源	1000V以下	2000V以下	1500V以下 ^{*3}	1000V以下	2500V以下	-
	通信	500V以下	450V以下		-	-	600V以下 ^{*4}
インパルス ^{*2} 電源 電流耐量	電源	10,000A		10000A	10,000A		-
	通信	600A	1,000A	5000A	-	-	5,000A ^{*4}
付属品	-	電源変換アダプタ	-	-	住宅用分電盤 取付キット	モジュラケーブル (CAT.5e) アースケーブル	取付工具 アースケーブル

*1 インパルス電圧波形1.2/50μs 10kV印加コモンモード(接地間) *2 インパルス電流波形8/20μs通電時の最大値を示します。 *3 電源-通信間 *4 JIS C 5381-21による試験