

SOB型光ファイバケーブル配線箱

■仕様

型名	SOB-ST-12N2	SOB-ST-12N6	SOB-ST-12N6A	SOB-SS-4T(2LCX2)	SOB-SS-4T
サイズ(mm)	W=160 H=220 D=50	W=200 H=300 D=80		W=105 H=250 D=30	
入力形態	12心ケーブル			プラグ付コード	ケーブル、ドロップケーブル、平型コード
出力形態	ケーブル、平型コード、単心コード			プラグ付コード	ケーブル、ドロップケーブル、平型コード
最大アダプタ実装数	—	—	SC12個	LC2連型2個	—
スプライス数	(単心：2接続、テープ：1接続/トレー)×6枚			—	(2心テープ接続、4心テープ接続/トレー)×1枚
その他	プラグ付平型コードの余長収納BOXおよび固定用パネル等用途に応じて各種用意しております			アダプタ取付金具	—

型名	SOB-SS-4TA	SOB-ST-M-12S	SOB-ST-M-8S	SOB-ST-M-8A	SOB-SSC2-HO-A1	SOB-SSC2-HI-A1
サイズ(mm)	W=105 H=250 D=30	W=125 H=180 D=25			W=130 H=195 D=30	W=105 H=135 D=25
入力形態	ケーブル、ドロップケーブル、平型コード	ケーブル、ドロップケーブル		ドロップケーブル		
出力形態	プラグ付コード	ドロップケーブル、平型コード		プラグ付コード	ドロップケーブル	ドロップケーブル、プラグ付コード
最大アダプタ実装数	SC2連型(F型)2個	—	—	SC2連(H型)1個	—	SC2連(H型)1個*
スプライス数	(2心テープ2接続、4心テープ1接続/トレー)×1枚	2心テープ：8接続			単心：2接続、テープ：1接続	2接続
その他	アダプタ取付金具	テンションメンバ(固定金具)	—	アダプタ取付金具	—	—

*SCアダプタ実装品についてはSOB-SSCH-HI-A1となります。